

◆主な仕様

形番	LG1E-DD310W5-1	LG1E-DD320W5-1	LG1F-DD310W5-1	LG1F-DD320W5-1
取付	直付タイプ		埋め込みタイプ	
相当する蛍光灯	40W×1灯	40W×2灯	40W×1灯	40W×2灯
定格電圧	AC100-240V (50/60Hz)			
消費電力	24W	48W	24W	48W
入力電流	0.24A	0.48A	0.24A	0.48A
調光用入力電圧	PWM信号 10V/1KHz (10~100%)			
発光色	白色			
演色性	Ra70			
色温度	6200K			
参考照度(typ.) 直下 at 2m	180lx	370lx	180lx	370lx
使用周囲温度	0~+40℃ (氷結しないこと)			
使用相対湿度	40~75℃ (結露しないこと)			
保存周囲温度	-30~+75℃ (氷結しないこと)			
寿命	40000時間 (25℃環境で、初期の照度に対して70%の照度となる時点)			
保護構造	IP40			
材質	本体:鉄・アルミニウム、フロントカバー:アクリル			
サイズ(mm)	1240LX90WX55H	1240LX150WX55H	1270LX135WX72H	1270LX200WX72H
質量(約)	3.3kg	4.6kg	6.6kg	8.2kg

◆標準価格/税別

オープン価格

以上